

PÖLYNHALLINTAOHJEET

- ✓ Kiinnitä huomiota tilan puhtauden lähtötasoon
- ✓ Tarvittaessa ”osastoi” työalueesi:
 - huolehdi ettei pöly leviä vaikeasti puhdistettaville pinnoille tai paikkoihin
 - käytä tarvittaessa suojapeitteitä tai suojarakenteita esim. patteri, tekstiilikalusteet, johtokourun taustat
 - varmista tiiveysteippien pitävyys
 - huomioi iv-laitteiston käyttö ja säätötarve työmaan aikana
 - vaativissa kohteissa tehdään pölynhallintasuunnitelma pohjakuvaan
 - sovi henkilökunnan kanssa kulkureitit ja liikkuminen kohteessa
 - Koneellinen ilmanvaihto on suljettu ja työalueen kanavisto on tulpattu
 - IV-venttiilit ja -päätelaitteet on suojattu pölytiivisti
- ✓ Käytä kohdepoistolla varustettuja koneita
 - mikäli käytössä ei ole kohdepoistolla varustettu kone voidaan pölyisyyden leviäminen estää HEPA suodattimella varustettua imuria
- ✓ Estä siivousmäärän lisääntymisen
 - huomioi, ettei pöly ja lika leviä työalueelta sen ulkopuolella oleviin tiloihin esim. kengistä tai välineistä
 - käytä tarvittaessa valkopohjaisia turvakenkiä tai sinisiä muovisia kengänsuojuksia
 - osastoidusta tilasta kuljettaessa huomioidaan, että pöly ja lika eivät kulkeudu kengissä

LOPPUSIIVOUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT:

- ✓ Siivoa tilat siihen kuntoon missä ne olivat tullessasi:
 - huolehdi työstä syntyvät roskat ulkona olevaan jäteastiaan
 - huomioi käyttäjien turvallisuus
- ✓ Tiedota tilan käyttäjiä
 - työt jatkuvat tauon jälkeen
 - työt on suoritettu loppuun
- ✓ Muuta huomioitavaa
 - uusille materiaaleille tehdään aina valmistajan ohjeiden mukainen käyttöönottosivous
 - informoi uusista asennetuista materiaaleista ja huomioi käyttöohjeiden luovutus käyttäjälle ja siivouspalveluliikkeelle